Удаленное обновление ключа

Для обновления памяти ключа, находящегося у конечного пользователя, служит команда ***-remote(query, outfile)***, где ***query*** - запрос на обновление, полученный от конечного пользователя, а ***outfile*** - имя текстового файла, в который будет помещен дамп обновления.

В качестве источника данных может использоваться шаблон образа из базы данных и образ из файла **.nsd.** При обновлении происходит полная перезапись содержимого ключа.

Полученный дамп обновления необходимо передать конечному пользователю для завершения процесса удаленного обновления. Подробное описание процедуры удаленного обновления см. в разделе Удаленное обновление.

Команда ***-remote(query, outfile)*** имеет несколько опций:

Опция	Описание
-mask(name, version)	Создать дамп обновления на основе содержимого шаблона образа. **name, version** – имя и версия шаблона образа из базы данных **GrdUtil.exe**
-infile(file.nsd)	Создать дамп обновления на основе содержимого файла образа. **file.nsd** – имя файла формата **.nsd,** который используется как источник обновления

Опции команды ***-remote(query, outfile)*** можно использовать в следующих сочетаниях:

Сочетания опций	Описание
-remote(query, outfile) -mask (name, version)	Создать дамп обновления на основе содержимого **шаблона образа** с указанным именем и версией. Прошивка будет зарегистрирована в базе данных на **текущего** конечного пользователя
-remote(query, outfile) -infile (file.nsd)	Создать дамп обновления на основе содержимого указанного **файла образа**.
-remote(query, outfile) -infile (file.nsd)-mask(name, version)	Создать дамп обновления на основе содержимого указанного **файла образа**. Прошивка с указанным именем и версией будет зарегистрирована в базе данных на **текущего** конечного пользователя