

Класс GrdDM

Модели ключей и режимы функционирования ключа [GrdSetDriverMode\(\)](#)

Синтаксис

```
public class GrdDM
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

GS1L
<pre>public static final GrdDM GS1L</pre>

Guardant Stealth LPT

Значение константы: 0

GS1U
<pre>public static final GrdDM GS1U</pre>

Guardant Stealth USB

Значение константы: 1

GF1L
<pre>public static final GrdDM GF1L</pre>

Guardant Fidus LPT

Значение константы: 2

GS2L
<pre>public static final GrdDM GS2L</pre>

Guardant Stealth II LPT

Значение константы: 3

GS2U

```
public static final GrdDM GS2U
```

Guardant Stealth II USB

Значение константы: 4

GS3U

```
public static final GrdDM GS3U
```

Guardant Stealth III USB

Значение константы: 5

GrdDM GF1U

```
public static final GrdDM GF1U
```

Guardant Fidus USB

Значение константы: 6

GS3SU

```
public static final GrdDM GS3SU
```

Guardant Stealth Sign/Time USB

Значение константы: 7

GCU

```
public static final GrdDM GCU
```

Guardant Stealth Code USB

Значение константы: 8

GSP

```
public static final GrdDM GSP
```

Guardant SP SoftWare

Значение константы: 9

Total

```
public static final GrdDM Total
```

Общее количество моделей

Значение константы: 10

GRD_DRV

```
public static final GrdDM GRD_DRV
```

Guardant driver

Значение константы: 0

USB_HID

```
public static final GrdDM USB_HID
```

HID driver

Значение константы: 1